

Schuhschrank selber bauen – Ordnung im Flur schaffen

Alle Schritte kompakt zusammengefasst – zum Ausdrucken
und Mitnehmen.

WEBSEITE
easy-co.de

AUTOR
Michelle Möhring

STAND
01.03.2026

6 Schritte · 5 Tipps · 5 FAQs

Anleitung

Folge den Schritten der Reihe nach für das beste Ergebnis.

1

1. Planung und Materialwahl – Denk nach, bevor du sägst

- 1 Miss den Platz genau aus, wo der Schuhschrank stehen soll. Breite, Höhe, Tiefe sind entscheidend.
- 2 Überleg dir, wie viele Schuhe reinpassen sollen und welche Art (Stiefel brauchen mehr Höhe). Plan die Fächer entsprechend.
- 3 Wähl das Holz: Spanplatte ist günstig, MDF lässt sich gut lackieren, Multiplex ist stabiler und schöner. Denk an die Optik.
- 4 Zeichne eine Skizze mit allen Maßen und der Aufteilung. Das spart später Ärger.

2

2. Holzzuschnitt – Präzision ist die halbe Miete

- 1 Lass dir die Platten am besten im Baumarkt zuschneiden. Das ist genauer und du sparst dir teures Werkzeug.
- 2 Prüf die Maße der zugeschnittenen Teile sofort. Stimmt alles, was du bestellt hast?
- 3 Schleif alle Schnittkanten mit 120er Schleifpapier. Das entfernt Splitter und macht die Kanten griffiger für die weitere Bearbeitung.

3

3. Korpus zusammenbauen – Das Gerüst steht

- 1 Beginn mit den Seitenteilen und dem Boden/Deckel. Bohre alle Löcher für Schrauben oder Dübel vor.
- 2 Verwende Holzleim an den Verbindungsstellen für mehr Stabilität. Überschüssigen Leim sofort abwischen.
- 3 Verschraub oder verdübel die Teile. Achte darauf, dass alles im rechten Winkel ist. Eine Wasserwaage hilft.
- 4 Nutze Schraubzwingen, um die Teile beim Verschrauben oder Trocknen des Leims festzuhalten.

4

4. Regalböden und Fächer einsetzen – Platz für deine Treter

- 1 Miss die gewünschten Höhen für die Regalböden aus und markiere die Stellen an den Seitenteilen.
- 2 Bohr die Löcher für die Bodenträger. Achte darauf, dass sie auf gleicher Höhe sind, damit die Böden nicht kippen.
- 3 Setz die Bodenträger ein und leg die Regalböden auf. Du kannst auch feste Böden einplanen, die verschraubt werden.

5

5. Rückwand anbringen und Türen montieren – Der Feinschliff

- 1 Leg den Korpus auf die Vorderseite und nagel oder schraub die Rückwand fest. Das stabilisiert den Schrank zusätzlich.
- 2 Montier die Scharniere an den Türen. Achte auf den richtigen Abstand zu den Kanten.
- 3 Schraub die Türen an den Korpus. Stell die Scharniere so ein, dass die Türen bündig schließen und keine Spalten entstehen.
- 4 Befestige die Griffe an den Türen. Bohre hierfür sauber vor, damit das Holz nicht splittet.

6. Oberflächenbehandlung und Endmontage – Schutz und Optik

- 1 Schleif alle Oberflächen nochmals fein (z.B. mit 180er oder 240er Schleifpapier). Staub gut entfernen.
- 2 Trag eine Grundierung auf, wenn du lackieren willst. Bei Holzöl oder Lasur ist das meist nicht nötig.
- 3 Behandel die Oberfläche mit Lack, Lasur oder Öl. Das schützt das Holz und gibt dem Schrank sein Aussehen. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke.
- 4 Lass alles gut durchtrocknen und stell den fertigen Schuhschrank an seinen Platz. Wenn nötig, befestige ihn mit Winkeln an der Wand, damit er nicht kipzelt.

? Material & Werkzeug

? Materialien

- ? Holzplatten (z.B. Spanplatte, MDF, Multiplex, Massivholz) für Korpus und Böden
- ? Hartfaserplatte oder dünne Sperrholzplatte für die Rückwand
- ? Holzleim
- ? Holzschrauben (passend zur Holzstärke)
- ? Holzdübel (optional, für stabilere Verbindungen)
- ? Bodenträger (für variable Regalböden)
- ? Topfscharniere (für Türen)
- ? Griffe für Türen
- ? Schleifpapier (verschiedene Körnungen, z.B. 120er, 180er, 240er)
- ? Holzöl, Lasur oder Lack (nach Wunsch)
- ? Kleine Winkel zur Wandbefestigung (optional)

? Werkzeuge

- ? Zollstock oder Maßband
- ? Bleistift
- ? Winkel
- ? Wasserwaage
- ? Akkuschrauber mit passenden Bits
- ? Holzbohrer (passend für Schrauben und Dübel)
- ? Senker (für bündige Schraubenköpfe)
- ? Stichsäge oder Kreissäge (falls du selbst zuschneidest)
- ? Schraubzwingen
- ? Schleifklotz oder Exzenterschleifer
- ? Pinsel oder Rolle (für Oberflächenbehandlung)
- ? Hammer (falls du Nägel für die Rückwand verwendest)

? Profi-Tipps

Tipp 1: Miss immer zweimal, säg einmal: Nimm dir Zeit beim Messen und Anzeichnen. Ein kleiner Fehler hier kann den ganzen Schrank ruinieren.

Tipp 2: Bohr immer vor: Besonders bei dünnen Platten oder nah an den Kanten verhindert Vorbohren das Reißen des Holzes. Benutze einen Senker, damit die Schraubenköpfe bündig verschwinden.

Tipp 3: Nutze Schraubzwingen: Beim Verleimen und Verschrauben halten Schraubzwingen die Teile fest zusammen. Das sorgt für passgenaue und stabile Verbindungen.

Tipp 4: Stabilität durch die Rückwand: Eine fest verschraubte oder genagelte Rückwand aus dünnem Holz (z.B. Hartfaserplatte) verleiht dem Schrank enorme Stabilität und verhindert, dass er sich verzieht.

Tipp 5: Kanten sauber verleimen: Wenn du Kanten anleimen oder furnieren willst, mach das vor dem Zusammenbau. Das ist einfacher und das Ergebnis wird sauberer.

? Häufige Fragen

? Welche Holzart ist am besten für einen Schuhschrank?

Das hängt vom Budget und der Optik ab. Spanplatte ist günstig, MDF lässt sich super lackieren. Multiplex oder Massivholz sind stabiler und schöner, aber teurer.

? Wie hoch sollten die Fächer für Schuhe sein?

Für normale Schuhe reichen 15-18 cm Höhe. Für Stiefel brauchst du 30-40 cm. Am besten planst du ein paar flexible Böden ein.

? Muss ich den Schrank an der Wand befestigen?

Ja, besonders wenn er hoch und schmal ist oder wenn Kinder im Haushalt sind. Das verhindert das Kippen und sorgt für Sicherheit. Kleine Winkel reichen meist aus.

? Wie mache ich den Schuhschrank stabil?

Verwende Holzleim zusätzlich zu Schrauben oder Dübeln. Eine fest verschraubte oder genagelte Rückwand ist extrem wichtig für die Stabilität und verhindert das Verwinden.

? Muss ich das Holz behandeln (Lack, Lasur, Öl)?

Ja, unbedingt. Eine Oberflächenbehandlung schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Abnutzung durch Schmutz und Schuhe. Außerdem verbessert es die Optik und erleichtert die Reinigung.

Den vollständigen Artikel mit Bildern findest du auf:

<https://easy-co.de/schuhschrank-selber-bauen/>