



SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG

Türen streichen: Dein Guide für neue Farbe und frischen Look

Alle wichtigen Schritte kompakt zusammengefasst
zum Ausdrucken und Mitnehmen.

easy-co.de · Autor: Admineasy · Stand: 27.02.2026

? Anleitung: Schritt für Schritt

1

Schritt 1: Vorbereitung ist die halbe Miete

- 1 Haeng das Tuerblatt aus und leg es flach auf stabile Arbeitsboecke.
- 2 Demontier alle Beschlaege wie Tuergriffe, Schilder und Scharniere.
- 3 Reinig die Tuer gruendlich mit einem milden Reiniger oder Anlauger, um Fett, Schmutz und Nikotin zu entfernen. Danach mit klarem Wasser nachwischen und gut trocknen lassen.
- 4 Bessere kleine Beschaedigungen wie Kratzer oder Dellen mit Holzspachtelmasse aus und lass diese trocknen.

2

Schritt 2: Oberflaeche vorbereiten – Schleifen oder nicht?

- 1 Pruef den alten Lack auf Haftung. Kratz leicht mit einem Spachtel. Wenn der Lack abblaettert, muss er komplett runter (abschleifen oder Abbeizer nutzen).
- 2 Bei gut haftendem Altanstrich: Schleif die Oberflaeche mit feinem Schleifpapier (120er bis 180er Koernung) matt an. Das schafft eine bessere Haftung fuer den neuen Lack.
- 3 Willst du nicht schleifen, nutze einen speziellen Haftgrund, der fuer 'Lack auf Lack' oder 'ohne Schleifen' ausgewiesen ist. Der Untergrund muss trotzdem top sauber sein.
- 4 Entfernen nach dem Schleifen den Schleifstaub gruendlich mit einem Staubsauger und einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch.

3

Schritt 3: Grundierung auftragen

- 1 Waehl die passende Grundierung: Haftgrund fuer glatte Oberflaechen, Sperrgrund bei Holz mit Astloechern (verhindert 'Durchschlagen'), oder Isoliergrund bei schwierigen Untergruenden.
- 2 Trag die Grundierung gleichmaessig und duenn mit einem Pinsel (fuer Kanten) und einer Lackrolle (fuer Flaechen) auf.
- 3 Beachte die Trocknungszeiten des Herstellers genau, bevor du zum naechsten Schritt uebergehest.

4

Schritt 4: Erster Lackanstrich

- 1 Beginn mit den Kanten und Falzen der Tuer. Hierfuer eignet sich ein feiner Pinsel.
- 2 Streiche danach die grossen Flaechen. Trag den Lack zuegig und gleichmaessig auf, am besten 'nass in nass', um Ansätze zu vermeiden.
- 3 Arbeite in Laengsrichtung des Tuerblattes und verteil den Lack gut. Vermeide zu dicke Schichten, um Nasenbildung zu verhindern.
- 4 Lass den ersten Anstrich nach Herstellerangaben komplett trocknen.

5

Schritt 5: Zweiter Lackanstrich und Finish

- 1 Wenn noetig und gewuenscht, fuehr einen leichten Zwischenschliff mit sehr feinem Schleifpapier (240er bis 320er Koernung) durch. Das sorgt fuer eine noch glattere Oberflaeche.
- 2 Entfernen den Schleifstaub wieder gruendlich.
- 3 Trag den zweiten Lackanstrich genauso auf wie den ersten. Achte wieder auf Gleichmaessigkeit und duenne Schichten.
- 4 Lass die Tuer jetzt vollstaendig durchtrocknen. Das kann je nach Lackart und Raumtemperatur 24 bis 48 Stunden dauern.

6

Schritt 6: Montage und Pflege

- 1 Sobald der Lack komplett ausgehaertet ist, montier die Beschlaege wieder an die Tuer.
- 2 Haeng das Tuerblatt vorsichtig wieder in die Zarge ein.
- 3 Sei in den ersten Tagen noch vorsichtig mit der frisch lackierten Tuer, da die volle Haerte oft erst nach einigen Tagen erreicht ist.
- 4 Reinig die lackierte Tuer spaeter nur mit milden Reinigern und weichen Tuechern.

? Material & Werkzeug

Materialien

- ? Reiniger (Anlauger oder milder Allzweckreiniger)
- ? Holzspachtelmasse
- ? Grundierung (Haftgrund, Isoliergrund oder Sperrgrund je nach Untergrund)
- ? Lack (Wasserlack/Acryllack oder Kunstharzlack fuer Innenraeume)
- ? Schleifpapier (Koernung 120-180 fuer Vorschliff, 240-320 fuer Zwischenschliff)
- ? Abdeckfolie
- ? Kreppband
- ? Fusselfreie Tuecher

Werkzeuge

- ? Schraubendreher oder Akkuschauber
- ? Arbeitsboecke
- ? Schleifklotz oder Exzentschleifer (optional)
- ? Pinsel (fuer Kanten und Ecken)
- ? Lackrolle (Schaumstoff oder Filz, fuer glatte Oberflaechen)
- ? Farbwanne
- ? Schutzhandschuhe
- ? Atemschutzmaske (besonders bei Kunstharzlack)

? Tipps & Hinweise

? Die richtige Rollentechnik: Roll immer in Laengsrichtung und uebereinander, aber ohne zu viel Druck. So vermeidest du Streifen und Blasen.

? Kanten zuerst: Starte immer mit den Kanten und Falzen der Tuer, dann erst die grossen Flaechen. So vermeidest du Ueberlappungen und unsaubere Ansaetze.

? Raumtemperatur: Streich Tueren nicht bei zu hoher oder zu niedriger Temperatur. Ideal sind 18-23 Grad Celsius fuer optimale Trocknung und einen guten Verlauf des Lackes.

? Nass-in-Nass-Arbeit: Trag den Lack zuegig auf und arbeite 'nass in nass', damit die Uebergaenge schoen verlaufen und keine sichtbaren Pinsel- oder Rollenansaetze entstehen.

? Richtiger Zwischenschliff: Ein leichter Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier (z.B. 240er) nach der Grundierung und dem ersten Lackanstrich sorgt fuer eine extrem glatte Oberflaeche. Danach aber unbedingt gruendlich entstauben!

? Häufige Fragen

Kann ich Tueren wirklich ohne Schleifen streichen?

Ja, mit speziellen Haftgrundierungen oder Renovierlacken ist das moeglich. Der Untergrund muss aber immer sauber, fettfrei und tragfaehig sein.

Welcher Lack ist der beste fuer Tueren im Innenbereich?

Fuer Innenraeume sind Wasserlacke (Acryllacke) aufgrund geringerer Geruchsentwicklung, schnellerer Trocknung und Umweltfreundlichkeit sehr beliebt. Kunstharzlacke sind robuster, riechen aber staerker und trocknen langsamer.

Wie lange muss Lack trocknen, bevor ich die Tuer wieder einhaengen kann?

Die genaue Trocknungszeit findest du auf der Lackdose. Rechne aber immer lieber etwas laenger, besonders fuer die volle Belastbarkeit. Oft sind 24-48 Stunden fuer das sichere Einhaengen noetig.

Muss ich die Tuer zum Streichen aushaengen?

Ja, unbedingt. Nur so kannst du alle Kanten sauber erreichen und vermeidest Farbnasen. Leg die Tuer am besten auf Arbeitsboecke.

Wie vermeide ich Farbnasen beim Lackieren?

Trag den Lack in duennen, gleichmaessigen Schichten auf. Weniger ist oft mehr. Achte besonders an den Kanten darauf, dass kein uebermaessiger Lack ueberlaeuft.

Den vollständigen Artikel mit Bildern findest du auf:

<https://easy-co.de/tueren-streichen/>